

■ CN-3300



- 數字式轉速顯示。
- 回歸式定時裝置：0 ~ 30分鐘，或 "ON"。
- 馬達採DC無碳刷式結構。
- 具備過熱、過電流保護。
- 過熱過載安全防護。
- 隱藏式自動平衡裝置及不平衡斷電系統。
- 安全門扣及門蓋斷電裝置，開門指示。
- 不銹鋼製安全內襯，防腐蝕、耐衝擊。
- 故障指示及保險絲安全裝置。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 自動氣流冷卻循環。
- 可供觀察校正用之觀測視窗。
- 配備多種轉盤、容量，可選擇使用。
- 低噪音結構設計，運轉安靜。

- LED speed display.
- Regressive 30 min. timer or continuous operation.
- With brushless motor.
- Stable and stepless speed change.
- Auto current-restraining function.
- Overheat and overload safety protection.
- Hidden auto-balance device.
- Safety door lock and cover-open indication.
- Stainless steel inside bowl.
- Breakdown indication and fuse safety device.
- Auto accelerating and decelerating functions.
- Auto-cooling air circulation.
- See-through window.
- Optional rotor selections for various tube size.
- Low noise.

Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Timer (min.)	Weight (kg)	Size (cm) W x D x H
CN-3300	500 ~ 6,500	5,280	400	0 ~ 30 or "ON"	20	36 x 42 x 29

Power: AC 110 / 220V , 50 / 60Hz