

■ CN-6000



- 數位式轉速及時間與離心力顯示。
- 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
- 微電腦控制系統，觸控操作，操作容易。
- 不平衡自動斷電安全裝置。
- 運轉停止時，自動蜂鳴告示。
- 高功能高效率控制系統。
- 高扭力驅動馬達，過熱過載安全防護。
- 隱藏式自動平衡裝置。
- 門蓋安全斷電裝置。
- 安全門扣，運轉中自動關閉。
- 電源指示燈及保險絲安全裝置。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 自動氣流冷卻循環。
- 可供觀察校正用之觀測視窗。
- 配備多種轉盤、容量，可選擇使用。
- 低噪音結構設計，運轉安靜。
- LED speed and time display.
- 10 memory programs for preset parameters.
- Microprocessor control.
- Auto power off for rotor imbalance.
- Auto buzzer when finish.
- Overheat and overload safety protection.
- Hidden auto-balance device.
- Auto power off when open.
- Auto cover lock with motor running.
- Power pilot light and fuse safety device.
- Auto accelerating and decelerating functions.
- Auto-cooling air circulation.
- See-through window.
- Optional rotor selections for various tube size.
- Low noise.

Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Timer (min:sec)	Weight (kg)	Size (cm) W x D x H
CN-6000	500 ~ 6,000	5,270	1,000	99:59	40	45 x 53 x 34

Power: AC 110 / 220V, 50 / 60Hz