

## 冷凍型離心機 / REFRIGERATED CENTRIFUGE

### ■ CN-6000R



- LCD數位面板，具溫度及轉速、離心力雙重切換設定及顯示功能。
- 溫度範圍：4°C ~ 40°C。
- 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
- 微電腦控制系統，觸控操作，操作容易。
- 不平衡自動斷電安全裝置。
- 運轉停止時，自動蜂鳴告示。
- 高性能高效率控制系統。
- 高扭力驅動馬達，過熱過載安全防護。
- 不銹鋼製內桶，防腐蝕、耐衝擊。
- 故障指示及保險絲安全裝置。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 自動氣流冷卻循環。
- 低噪音結構設計，運轉安靜。
- LCD, temperature, speed and RCF setting and display.
- Temperature range: 4°C ~ 40°C .
- 10 memory programs for preset parameters.
- Microprocessor control.
- Auto power off for rotor imbalance.
- Auto buzzer when finish.
- Overheat and overload safety protection.
- Stainless steel inside bowl.
- Breakdown indication and fuse safety device.
- Auto accelerating and decelerating functions.
- Auto-cooling air circulation.
- Auto current-restraining function.
- Low noise.

Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Timer (min:sec)	Weight (kg)	Size (cm) W x D x H
CN-6000R	500~ 6,500	5,270	1,000	99:59	95	52 x 58 x 90

Power: AC110 / 220V , 50 / 60Hz